

DAYTONA



Referencja	Oznaczenia soczewek	Oznaczenie oprawek	Właściwości soczewek	Zabezpieczenie
1DAY23C	2C-1.2 → 1FT KN CE	→ EN 166 FT CE	Anti-scratch Anti-fog (KN)	Odporność na uderzenie FT, ochrona przed promieniowaniem UV z dobrą percepcją kolorów
1DAY23S	5-2.5 → 1FT KN CE	→ EN 166 FT CE	Anti-scratch Anti-fog (KN)	Odporność na uderzenie FT, ochrona przed promieniowaniem UV i olśnieniem słonecznym
1DAY23BB	5-1.7 → 1FT CE	→ EN 166 FT CE	Anti-scratch Anti-fog	Odporność na uderzenie FT, ochrona przed promieniowaniem UV i olśnieniem słonecznym. Filter Blue Blocker –ograniczający widmo niebieskie i poprawiający widoczność we mgle i deszczu.

Funkcje	Waga	Soczewki	Norma
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyoblany kształt – przylegający do twarzy ▪ Ochrona boczna ▪ Antypoślizgowe zauszniki ▪ Antypoślizgowe nanośniki ▪ Wzmocnione, odporne na zarysowania i parowanie soczewki ▪ Dostarczone w specjalnym miękkim pokrowcu 	24gr	Poliwęglan Krzywizna 9	EN 166: 2001
	Informacje piktogramowe	Grubość soczewki	
		2,2 mm	
		Oprawy Poliwęglan	

Opis:
 Intensywna ochrona oczu w superlekkich okularach ważących jedyne 24 gr. Antypoślizgowe zauszniki i regulowany mostek dowodzą iż komfort i optymalne zabezpieczenie mogą iść w parze. Opracowane w wersjach: jasne, dym i Blue Blocker. Wszystkie wersje soczewek odporne na zarysowania i chroniące przed parowaniem.